





東北大学取員合同宿舎地質調查 NOZ孔試錐柱状図(10.1) 東北大学 沧 註 者 使用機械 シェル /50型 施工者 制進方法 ロータリー 自昭和42年5月22日 至昭和42年5月23日 施行年月日 現場責任者佐々木国彦 記品進長 刀 潔 图 色 緊相 边 · 克瓦默 斯森深度 北内水位 御对 打 掣 回 数 N回/M - 度密 ŢŢ М H = (M) = (M)之即に現場打学自数。 調 or度 针 \widehat{M} (M) \in 種 (M) . 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 表土茶色 草木根混り表土 ·砂質粘土黄褐中位石英粒を多量に含む腐蝕物混入する M.C 100 3 3 3 =9 柔 腐蝕物を混入する 2.00 色 2.50 1.35 腐蝕物も多量に混入する 腐蝕土 1.1.2 = 4 3.00 __<u>P</u>_. . . 非常にぬばっく 390 1.40 " " I 3.20 1000 13.90~7.5091 0.0 灰 砂碟片 常 5.00 安山岩礫を多量に混入する () o . 6.00 ()o. () €. 7.50 3.60 23. 8.00 0.50 */ *// 凝灰岩 石英粒 浮石 巨混入する

